

Hiuntie jkp korjaus

Työnaikainen

liikenteenohjaussuunnitelma

12.6.2025/HLo

Jkp:n liikenne siirretään länsireunaan. Kiertotie aidataan. Vapaa tila 1,80 m (HUOM aidan tukijalan uloimmasta reunasta, ei aitalinjasta!!). max. 0,40 m lasketaan pientareesta, 1,40 m asfaltista.

Vähintään jkp-kiertotien alku- ja loppupäässä oltava raskasesteet.

Ajorata kapenee n. 6 metriin.

Merkit:

A4 Kapeneva tie 2 kpl

A11 Tietyö 4 kpl

C32 Nopeusrajoitus 30 km/h 4 kpl

C32 Nopeusrajoitus 40 km/h 1 kpl

C32 Nopeusrajoitus 50 km/h 1 kpl

E1 Suojatie kaksipuoleinen 4 kpl

F50, 52 jk+pp kiertotien opasteet (keltainen)

2 kpl kumpaakin

H2 nuoliopaste (keltainen) 2 kpl

Kiinnitys betoniporsas+tolppa paitsi kiertatieopasteet aitaan.

Nyk. merkit C32, C33, C34, F7.3 peitetään kunnolla.

Mittakaava 1 : 1000

30 m